



**Der Terminal-Adapter  
für eine schnelle Verbindung  
über den ISDN Basis-Anschluss  
für EIB-Systeme  
mit RS232/V.24-Buskoppler**

ISDN

## Funktionen

- AT-Befehlssatz für transparenten Verbindungsaufbau (PC Seite)
- Automatischer Verbindungsaufbau über einstellbare Gruppenadressen (100 Adressen)
- Automatischer Verbindungsabbau nach einer pro Gruppenadresse einstellbaren Zeit
- Geschwindigkeiten: 9600, 19200 (für BCU 2.0) Bit/s
- EIB Protokoll auf der RS232/V.24 Schnittstelle
- Anrufer-Erkennung mit einstellbarer Zugriffsberechtigung
- Gebührenabfrage in Landeswährung
- Programmierbare Endauswahlziffer / MSN (Multiple Subscriber Number)
- Funktionalität erweiterbar (EPROM)

## Eigenschaften

- Kompakte Abmessungen, 164x104x44 mm
- Unterstützt einen ISDN B-Kanal (64 kBit/s) und den ISDN D-Kanal (16 kBit/s)
- 256 kB Speicher für I/O-Puffer
- Erfüllt Spezifikationen I.430 (Layer 1), Q.921 (Layer 2) und Q.931 (Layer 3)
- Geprüft und zugelassen durch die Schweizerische PTT: BAKOM 92.1224.I.N
- Geprüft und zugelassen durch die Deutsche PTT: A105948D
- Weitere Zulassungen auf Anfrage
- 1 Jahr Garantie inkl. Software-Updates

## Lieferumfang

- SLink21 EIB ISDN Terminal-Adapter
- 1 ISDN-Kabel und 1 RS232-Kabel für EIB/RS232 Koppler bzw. Switch-Box für PC
- Netzgerät
- Benutzerhandbuch
- Konfigurations-Software

## Hinweise

- Die Software für den Verbindungsaufbau sowie das Handbuch und weitere Informationen finden sich im Internet unter <http://www.seal.ch/eib.htm>

