



SLink 104

ISDN Interface für PC/104



**Der PC/104 - SLink
für eine schnelle Verbindung
über den ISDN-Basisanschluss
für alle Systeme mit PC/104 Bus**

Funktionen

- AT Befehlssatz
- Protokolle V.110, V.120, X.75, 64 kBit/s synchron, frei einstellbar
- PAD für X.25 mit X.31 Flag-Stuffing über B- oder D-Kanal
- Intelligenter Bereitschaftsbetrieb: automatischer Verbindungsauf- und -abbau, zwei einstellbare Timer (Bereitschaftsbetrieb/Verbindungsabbruch)
- Anrufer-Erkennung mit einstellbarer Zugriffsberechtigung
- Gebührenabfrage in Landeswährung
- Programmierbare Endauswahlziffer / MSN (Multiple Subscriber Number)
- Funktionalität erweiterbar (FLASH)

Eigenschaften

- Prozessor MC68302
- Autonome ISDN-Software (ohne PC/104-Eingriffe)
- Kompakte Abmessungen, 96x90x23mm
- Unterstützt zwei ISDN B-Kanäle (je 64 kBit/s) und den ISDN D-Kanal (16 kBit/s)
- 256 kB Speicher für I/O-Puffer
- 4kByte Dual-Port-RAM als 8 Byte I/O von PC/104 les- und schreibbar: 2 Byte Address-Register, 1 Byte Read/Write Register, 1 Byte Read/Write Register mit Postincrement, Semaphore Register; getrennte RAM-Bereiche für jeden B-Kanal (gesendete/empfangene Daten) und für Befehlseingabe und Kartenantwort
- Adresse und Interrupts mit Jumpers konfigurierbar
- Erfüllt Spezifikationen I.430 (Layer 1), Q.921 (Layer 2) und Q.931 (Layer 3)
- 1 Jahr Garantie inkl. Software-Updates

Lieferumfang

- SLink 104 PC/104-Steckkarte
- ISDN-Kabel (3.5 m)
- Benutzerhandbuch